

**Технические характеристики проектора EIKI EK-612X**

Модель	EK-612X
Яркость	7000 ANSI Lm
Контрастность	4400:1 (ECO mode with Dynamic black)
Фактическое разрешение	1024x768
Лампа: тип, ресурс	465 Вт UHP, 1500/2000 ч (экономичный режим)
Технология отображения	0,7" DMD, DLP chip x 1
Объектив (тип, характеристики)	сменная оптика
Zoom	x16 цифровой
Расстояние к ширине изображения	зависит от объектива
Диагональ изображения, м	1,27 - 7,62
Ширина изображения, м	1 - 6,1
Дистанция проекции, м	1,31 - 9,89
Офсет проекции	зависит от объектива
Цифровая коррекция трапеции	V: +/- 30 H: +/-30 Коррекция трапеции по углам
Частота	175 МГц
RS-232	D-sub 9 pin
LAN	RJ-45 (web интерфейс для управления)
Комп. совместимость	WUXGA - VGA, MAC
Входы	Видео: Dsub15x1 (совместим с component vga), HDMI x 1, DVI-D, USB A (Wi-Fi), RCA x 1, RCA x 3 (component) mini USB 3D sync
Выходы	Видео: D-sub15x1 mini USB
3D	3D Sync mini din 3 pin x 1
Динамики	-
Пульт ДУ	ИК
Вентиляционный шум, дБ	41/ 37 (eco)
Габаритные размеры (ВxШxД), мм	205 x 452 x 388



*Комплексные решения на базе  
инновационных AV-технологий!*

**Телефон:** 8 (800) 550-49-89

**E-mail:** [info@avkompleks.ru](mailto:info@avkompleks.ru)

**Сайт:** [avkompleks.ru](http://avkompleks.ru)

Вес, кг	14
Энергопотребление, Вт	580 Вт